



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

REVESTIMIENTO ALTA CUBRICIÓN

Revestimiento 100% acrílico para paramentos verticales **Página 1 de 2**

Revestimiento acrílico liso para fachadas. Impermeable y lavable. Para la decoración y protección de paramentos exteriores e interiores altamente expuestos a la intemperie (climas extremos). Se puede aplicar sobre cualquier material típico en la construcción (morteros de cemento, hormigón, fibrocemento, piedra, ladrillo, yeso, etc.). Gracias a su formulación, indicado también para aplicación en interior.

Características destacadas:

Pintura 100% acrílica. Cubrición sobresaliente. Alta resistencia a la intemperie. Previene la carbonatación del hormigón.

Características



Color	Blanco y colores bajo pedido
Acabado	Mate
Peso específico	1,65 gr./cc. +/- 0.05 gr/cc.
Viscosidad al envasar	118 K.U. +/- 5 a 25 °C
Materia fija %	64 % +/- 2
Sólidos en volumen %	40 % +/- 2
Rendimiento	8 a 12 m²/l y mano (recomendado: 2 manos)
Espesor húmedo recomendado	60-80 micras por capa
Espesor seco recomendado	25-35 micras por capa (mínimo 2 capas según el estado del paramento)
Tiempo de secado	Al tacto 30-90 minutos Secado total: 8-10 horas
Curado total	21 días
Repintado	8 a 10 horas mínimo, máximo sin límite
Diluyente	Agua
Presentación	Envases de 14 litros
Conservación	Mantener al abrigo de temperaturas extremas
Resistencia a la abrasión húmeda (EN 13300)	CLASE 2
Adherencia sobre hormigón (EN ISO 4624)	3.1 Mpa
Permeabilidad al vapor de agua (ISO 7783-2)	ALTA (V1 0,03m)
Permeabilidad al agua líquida	MEDIA (W2 0.49)
Opacidad en 150 µm film húmedo	99.8%
COV'S	Cat A/c (límite legal 40 g/l). Contenido máx. 15 g/l

Aplicación

Se puede aplicar: con brocha, rodillo o pistola, aplicando capas finas y dejando secar antes de aplicar una segunda mano; así, hasta conseguir un espesor de película del grosor deseado.

Destinado a la impermeabilización y protección contra la carbonatación en fachadas: se puede aplicar sobre materiales tan diversos como hormigón, cemento, ladrillo, piedra, etc.

Los paramentos en donde se vaya a aplicar deberán estar limpios, secos y sin residuos de pinturas viejas. No deberá ser aplicado a temperaturas inferiores a los 5° C ni superiores a los 30° C, ni con previsión de heladas o lluvias inmediatas a su aplicación. Aplicar siempre 2° C por encima de la temperatura de rocío; como norma general no se pintará por encima del 80 % de humedad relativa.

La limpieza de los utensilios debe hacerse con agua.

Distribuidor Oficial de:



Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

www.delapenia.com

Fábrica y oficinas



Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com





pinturas de la peña
fábrica de pinturas

REVESTIMIENTO ALTA CUBRICIÓN

Revestimiento 100% acrílico para paramentos verticales

Página 2 de 2

OBSERVACIONES DE PREPARACIÓN:

Sobre todo tipo de soportes:

- En caso de contaminación por moho, hongos, algas u otros elementos parásitos, proceder de la siguiente manera:

- Lavar con una solución de agua y lejía al 10%.
- Aclarar con agua.
- Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.
- Utilizar productos ANTIMOHO.

- En caso de superficies pulverulentas o pinturas caleadas:

- Imprimir con PEÑAFIJ (rebajada 4 a 1 con agua).

- En caso de presencia de eflorescencias salinas (salitre):

- Cepillar y lavar con una solución de ácido clorhídrico al 10% o de sulfato de zinc al 10%.
- Aclarar con agua.
- Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.

Todas estas operaciones se deben realizar observando las correspondientes medidas de seguridad.

Formulación del producto

Emulsión acrílica 100%, pigmentos blancos (bióxido), cargas de gran resistencia química y mecánica y aditivos especiales.

Apto para uso doméstico. No apto para uso infantil.

Precauciones

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P103 Leer la etiqueta antes del uso.

P501 Eliminar el contenido y/o el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

EUH208 Contiene 2-octil-2H-isotiazon-3-ona.

Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1) puede provocar una reacción alérgica.

Conforme a los R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D. 255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el producto no está clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.

Distribuidor Oficial de:



Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

www.delapenia.com

Fábrica y oficinas



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com

