



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

BASE 3 MATE (TRANSPARENT)

Peinture plastique mat spéciale pour systèmes de tintométrie

Page 1 de 2

C'est une peinture à émulsion de qualité supérieure. Elle est spécialement formulée pour servir de base translucide pour l'obtention de couleurs de HAUTE intensité, il peut être peint avec des colorants à l'eau et universel. Spécialement formulée pour 2 ou 3 systèmes des bases en tintométrie. Elle est destinée à l'intérieur et à l'extérieur, grâce à sa grande richesse en émulsion et sa grande dureté. Excellent "brossabilité".

Caractéristiques



Couleur	Translucide
Finition	Mate
Poids spécifique	1,22 +/-0,05 gr./cc.
Viscosité au moment du conditionnement	95 K.U. a 25 °C
Champ fixe	41 % +/- 1
Rendement	8 a 9 m ² /Kg (par couche) selon la surface
Temps de séchage au toucher	40 - 60 minutes
Durcissement	21 jours
Recouvrable	2 - 3 heures
Diluant	L'eau, donc il est considéré comme ignifuge.
Conditionnement	Pots en 800 gr 4,5 Kg et 18 Kg.
Conservation	Tenir à l'écart des températures extrêmes.

Application

Elle peut être appliquée sur ciment, plâtre, béton, etc. L'application peut être à la brosse, rouleau ou projeté au pistolet. Pour peindre des murs ils doivent être propres et secs et on ne peut pas s'appliquer à des températures inférieures à 5°C ou supérieure à 30°C.

Formulation du produit

L'eau, émulsions, carbonate de calcium, dioxyde de titane et autres charges sélectionnées pour ce produit.

C'est valide pour l'usage domestique, non approprié aux enfants.

Cautions

- S2 Hors des mains des enfants.
S23/24/25 Pas respirer leurs vapeurs, et éviter le contact des yeux et la peau.
S51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Selon le Décret Royal 363/1995 (Directive 67/548/CE) et le Décret Royal n° 255/2003 (Directive 1999/45/CE), ce pas classé comme produit dangereux. Fiche de données de sécurité disponible pour l'utilisateur professionnel qui en fait la demande.

Distribuidor Oficial de:



Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com





pinturas de la peña
fábrica de pinturas

BASE 3 MATE (TRANSPARENT)

Peinture plastique mat spéciale pour systèmes de tintométrie

Page 2 de 2

Distribuidor Oficial de:



Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

*Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)*

*t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com*

Master
Internacional
de Empresas

