

De la Peña

pinturas de la peña
fábrica de pinturas**PEINTURE ACRYLIQUE SATINÉE 5000-P**

Peinture Acrylique d'Haute Rendement et Durabilité Page 1 de 2

5000-P est une peinture acrylique pour intérieur et extérieur d'haute brillance qui possède une grande blancheur et haute puissance couvrant à haute résistance pour diriger la lumière du soleil et aux agents atmosphériques. Elle est faite avec des produits de qualité supérieure en plus de fongicides et d'antioxydants qui la rendent idéale pour les endroits où vous souhaitez vous protéger de l'action de bactéries et de moisissures. D'autre part, elle a une grande adhérence, de sorte qu'elle peut être appliquée en fer déjà amorcé ou en tôle.

5000-P est formulée avec des additifs de silicone qui lui confèrent des propriétés hydrofuges.

Caractéristiques

Couleur	Blanche
Finition	Satinée
Poids spécifique	1,29 +/- 0,05 gr./cc.
Viscosité au moment du conditionnement	90 K.U. a 25 °C
Champ fixe %	60 % +/- 5
Solides en volume %	46 % +/- 5
Rendement	10 - 12 m ² /Kg. par couche et selon l'état de la surface
Épaisseur minimale conseillée	28-32 microns par couche
Temps de séchage au toucher	40 - 60 minutes
Durcissement total	21 jours
Recouvrable	4 - 6 heures minimum, maximum sans limite
Diluant	Eau douce
Conditionnement	Pots en 5 et 20 Kg.
Conservation	Tenir à l'écart des températures extrêmes
COV'S	Cat A/b (limite légal 100 g/l) contenu maximal 30 g/l

Application

Brosse, rouleau, pulvérisateur airless, etc. Pour peindre des murs ils doivent être propres et secs et on ne peut s'appliquer pas à des températures inférieures à 5°C ou supérieure à 35°C.

Formulation du produit

Eau, émulsion acrylique pure, carbonate de calcium, dioxyde de titane et autres matières premières choisies pour ce produit.

PEINTURE AVEC CERTIFICAT D'AGRÈMENT DE LABORATOIRES GEOCISA.

C'est valide pour l'usage domestique, n'est pas approprié aux enfants.

Précautions

- S2 Conserver hors de la portée des enfants.
 S23/24/25 Ne pas respirer leurs vapeurs, et éviter le contact des yeux et la peau.
 S51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Selon le Décret Royal 363/1995 (Directive 67/548/CE) et le Décret Royal n° 255/2003 (Directive 1999/45/CE), ce pas classé comme produit dangereux. Fiche de données de sécurité disponible pour l'utilisateur professionnel qui en fait la demande.

Distribuidor Oficial de:



Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:



Ctra. Orgaz, s/n
 Apdo. 25
 45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
 f: +34 925 341 082
 e: info@delapenia.com





pinturas de la peña
fábrica de pinturas

PEINTURE ACRYLIQUE SATINÉE 5000-P

Peinture Acrylique d'Haute Rendement et Durabilité Page 2 de 2

Distribuidor Oficial de:



Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com

Master
Internacional
de Empresas

