



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

ACRYLIQUE P-21

Peinture Acrylique pour Intérieur et Extérieur

Page 1 sur 1

Peinture blanche mate spécialement formulée pour la décoration de l'intérieur et l'extérieur, avec un équilibre parfait entre la charge et des émulsions qui lui donnent une bonne résistance au frottement et qui permet transpirer de façon élevée. Il a une excellente blancheur, bonne puissance, se cachant dans le sec et une bonne acceptation de couleur.

Caractéristiques



Couleur	Blanche
Finition	Mate
Poids spécifique	1,71 +/-0,05 gr./cc.
Viscosité au moment du conditionnement	105 K.U. à 25°C
Champ fixe %	71% +/- 5
Solides en volume %	42% +/- 5
Rendement	5 - 6 m ² /kg par couche et selon l'état de la surface
Temps de séchage au toucher	1 - 2 heures
Durcissement	21 jours
Recouvrable	10 - 12 heures minimum, maximum sans limite
Diluant	Eau douce
Présentation	Pots en 5 et 23 Kg.
Conservation	Tenir à l'écart des températures extrêmes.
COV'S	Cat A/a (limite légal 30 g/l) Contenu maximal 25 g/l

Application

Il peut être appliqué sur n'importe quel matériau de construction, plâtre, ciment, plâtre, etc.. Votre application peut être à la brosse, rouleau ou projeté au pistolet airless, etc. Avant application, le revêtement doit être complètement sec et propre. Vous ne s'appliquent pas à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 35°C.

Remuer jusqu'à homogénéisation du produit. Il est recommandé d'appliquer une première couche de diluée avec 10 à 15 % de l'eau à l'aide de pinceau ou de rouleau et de 20 à 25 % si la demande est, avec l'aérographe. Ne s'appliquent pas à l'extérieur si la pluie est attendue dans les 12 heures. Nettoyer l'outillage avec de l'eau immédiatement après utilisation.

Formulation du produit

Eau, émulsion acrylique copolymère, titane dioxyde, carbonates de calcium et autres charges sélectionnées pour ce produit.

C'est valide pour l'usage domestique, n'est pas approprié aux enfants.

Précautions

- S2 Conserver hors de la portée des enfants.
 S23/24/25 Ne pas respirer leurs vapeurs, et éviter le contact des yeux et la peau.
 S51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Selon le Décret Royal 363/1995 (Directive 67/548/CE) et le Décret Royal n° 255/2003 (Directive 1999/45/CE), ce pas classé comme produit dangereux. Fiche de données de sécurité disponible pour l'utilisateur professionnel qui en fait la demande.



Distribuidor Oficial de:

Note: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, les données sont indicatives et de nature générale. Décrit nos produits et guident à l'utilisateur sur l'application et l'emploi. En raison de la grande variété de conditions d'utilisation et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité.

Cordonnées (Usine et bureau)
 Ctra. Orgaz s/n
 Apdo. 25 - 45400 Mora (Toledo)
 T.: +34 925 300 409 f: +34 925 341 082
 e-mail: info@delapenia.com



Máster
 Internacional
 de Empresas



Empresa Certificada en fabricación
 y diseño de pinturas al agua.

www.delapenia.com



Trofeo CC100
 Compromiso a
 la calidad

Délegation
 C/Manzanares, 1
 13250 Daimiel (Ciudad Real)
 T.: +34 926 851 102
 e-mail: info.daimiel@delapenia.com