

De la Peña

pinturas de la peña
fábrica de pinturas**HIDROFUGANTE AL DISOLVENTE****Imprimación Hidrofugante para la Protección de Paramentos Verticales Porosos y Sensibles a la Humedad**

Hidrofugante para la protección de todo tipo de superficies porosas sin alterar su aspecto original.

Hidrofugante De La Peña es el impermeabilizante ideal que, sin alterar el aspecto original, evita el deterioro y minimiza el ensuciamiento de cualquier tipo de soporte por la acción de los agentes atmosféricos. Su formulación a base de agentes hidrofugantes impide que penetre la humedad evitando la formación de eflorescencias (salitre y mohos), manteniendo limpios los soportes. Además como no forma película es transpirable al vapor de agua, permitiendo respirar al paramento.

Características

Aspecto	Líquido ligeramente blanquecino
Acabado	Invisible
Peso específico	1'00 gr. / cc.
Rendimiento	2 - 5 m ² / lt (Dependiendo del paramento)
Tiempo de secado total	Totalmente condicionado por la T ^a , soporte y HR
Repintado	Mínimo: 8 horas; Máximo: Sin límite
Diluyente	Invasado al uso
Presentación	Envases de 1, 5 y 15 lts
Conservación	Mantener al abrigo de temperaturas extremas.

Aplicación

El producto viene preparado al uso no se debe diluir, se puede aplicar mediante cualquier método convencional, brocha, rodillo, pistola aerográfica, (no utilizar altas presiones (<3 bares), etc. Las superficies a tratar deben estar limpias de salitre, grasa, elementos extraños y totalmente libres de humedad (en morteros nuevos dejar fraguar totalmente (30 días aprox.), se debe aplicar de forma homogénea por todo el paramento para evitar la aparición de zonas desiguales tras la lluvia; el número de manos depende de la porosidad del paramento normalmente es suficiente con dos y si la superficie no es muy porosa con una. Se debe aplicar a temperaturas comprendidas entre 0° y 35°.

Limpieza de Utensilios

La limpieza se puede hacer con aguarrás, símil de aguarrás, disolvente universal, etc.

Formulación del Producto

Disolventes y polisiloxanos.

Apto para uso doméstico, no apto para uso infantil.

Precauciones

- S2 Manténgase fuera del alcance de los niños
 S23/24/25 No respirar sus vapores y evítese el contacto con los ojos y piel.
 S51 Úsese en lugares bien ventilados.

CONSULTAR FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.

Distribuidor Oficial de:



Nota : Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

Fábrica y oficinas
 Ctra. Orgaz, s/n
 Apdo. 25 - 45400 Mora (Toledo)
 t: +34 925 300 409 f: +34 925 341 082
 e: info@delapenia.com



Máster
 Internacional
 de Empresas



Empresa Certificada en fabricación y
 diseño de pinturas al agua.

www.delapenia.com



Trofeo
 CC100
 Compromiso
 a la calidad

Delegación
 c/ Manzanares, 1
 13250 Daimiel (Ciudad Real)
 t, f : 926 851 102
 e: info.daimiel@delapenia.com