



pinturas de la peña  
fábrica de pinturas

## PEINTURE ACRYLIQUE MAT EXTRA SANS ODEUR

Peinture acrylique mat ÉCOLOGIQUE SANS ODEUR avec protection antibactérienne Page 1 de 2

Peinture acrylique mate HORS MATIERE SOLVANT, avec un odeur très faible donc elle est particulièrement adaptée pour la décoration et la protection de l'intérieur des murs qui sont nécessaires pour régler immédiatement (résidences d'hôpitaux, de personnes âgées, crèches, écoles, etc.). Elle peut également être utilisée à l'extérieur.

### Qualités à remarquer:

Odeur très faible, sans solvants, glycols, ammoniacque ou alkylphénol éthoxylates; elle a des additifs avec des IONS D'ARGENT, qui offre au couche sec résistance à la croissance des bactéries. Elle inhibe et empêche la croissance des bactéries, même après des cycles répétés de nettoyage (effet de durée inaltérable); très bonne couverture et extrême blancheur; bonne finition en vue et au toucher; résistante à l'alcalinité du ciment; avec bonne adhérence, souple, durable et perméable à la vapeur d'eau.

PEINTURE AVEC CERTIFICAT DE REACTION AU FEU **B-s1,d0**. SELON NORME 13501-1:2007+A1:2010 - LA MEILLEURE CLASSIFICATION.

**Autres: peinture avec certificat européen ECOLABEL n° reg. ES08 / 044/0012**

### Caractéristiques

Couleur	Blanche
Finition	Mate
Poids spécifique	1,63 +/-0,05 gr./cc.
Viscosité au moment du conditionnement	115 K.U. à 25° C
Champ fixe %	65% +/- 2
Solides en volume %	40 % +/- 2
Épaisseur humide recommandée	60 microns par couche (n° couches: 2-3)
Rendement	8 a 10 m <sup>2</sup> /kg et couche, selon le parement
Résistance au frottement humide UNE EN ISO 11998:2007	Class 2
Temps de séchage au toucher	60 - 90 minutes
Durcissement	21 jours
Repeindre	4-6 heures minimum, maximum sans limite
Diluant	L'eau (10 - 20 %)
Conditionnement	Recipients de 5 et 23 kg
Conservation	Tenir à l'écart des températures extrêmes.
COV'S	Cat A/a (limite légal 30 g/l). Contenu maximal 0,9 g/l
Classification selon French VOC regulation (ISO 16000)	<b>A+</b> (meilleure classification pour son faibles émissions (*consulter le rapport détaillé)



### Mise en œuvre

L'application peut être à la brosse, rouleau ou projeté au pistolet. Pour peindre, les murs doivent être propres et secs. Ne doit pas être appliqué à températures inférieures à 5° C ou supérieures à 35° C.

Distribuidor Oficial de:



*Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité*

[www.delapenia.com](http://www.delapenia.com)

Usine et bureaux:



Trofeo  
CC100  
Compromiso  
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n  
Apdo. 25  
45400 Mora ( Toledo )

t: +34 925 300 409  
f: +34 925 341 082  
e: [info@delapenia.com](mailto:info@delapenia.com)



Master  
Internacional  
de Empresas



pinturas de la peña  
fábrica de pinturas

## PEINTURE ACRYLIQUE MAT EXTRA SANS ODEUR

Peinture acrylique mat ÉCOLOGIQUE SANS ODEUR avec protection antibactérienne Page 2 de 2

C'est un produit spécialement indiqué pour les intérieurs, car c'est là que sont révélées ses propriétés spéciales

C'est un produit également indiqué à l'extérieur et à l'intérieur. La première couche doit être diluée avec un 10% à 15% d'eau. La deuxième couche, diluer en 8 à 12% d'eau. Applicable sur plâtre, ciment, fibrociment, béton, brique, etc.

**Pour l'usage domestique. C'est ne pas adéquat pour des enfants.**

### Cautions

P101	En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
P102	Tenir hors de portée des enfants.
P103	Lire l'étiquette avant utilisation.
P501	Éliminer le contenu/récipient conformément à la législation actuelle de traitement des déchets.

Aquatic Chronic 3: H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

*Selon le Décret Royal 363/1995 (Directive 67/548/CE) et le Décret Royal n° 255/2003 (Directive 1999/45/CE), le produit n'est pas classé comme dangereux. Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.*

Distribuidor Oficial de:



*Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité*

**[www.delapenia.com](http://www.delapenia.com)**

**Usine et bureaux:**



Trofeo  
CC100  
Compromiso  
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n  
Apdo. 25  
45400 Mora ( Toledo )

t: +34 925 300 409  
f: +34 925 341 082  
e: [info@delapenia.com](mailto:info@delapenia.com)



Master  
Internacional  
de Empresas