



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

BASE 3 MATE (TRANSPARENTE)

Pintura Plástica Mate Especial para Sistemas Tintométricos

Página 1 de 1

Es una pintura a base de emulsión de primera calidad. Está especialmente formulada para utilizar como base translúcida para la obtención de colores de intensidad ALTA, se puede colorear con tintes al agua y universales. Especialmente formulada para sistemas tintométricos basados en 2 o 3 bases. Está indicada para interior y exterior, debido a su gran riqueza en emulsión y por su gran dureza. Excelente brochabilidad.

Características



Color	Translucido
Acabado	Mate
Peso específico	1,25 +/-0,05 gr./cc.
Viscosidad al envasar	95 K.U. a 25 °C
Materia fija	41 % +/- 1
Rendimiento	8 a 9 m ² /Kg (por mano) dependiendo del paramento
Tiempo de secado al tacto	40 a 60 minutos
Curado	21 días
Repintado	3 a 4 horas mínimo, máx sin límite
Diluyente	Agua, (5-8% máximo)
Presentación	Envases de 800 gr 4,5 Kg y 18 Kg.
Conservación	Mantener al abrigo de temperaturas extremas.
COV'S	Cat A/a (límite legal 30g/l) contenido máx 20g/l

Aplicación

Se puede aplicar sobre cualquier material de construcción, yeso, cemento, escayola, etc. Su aplicación puede ser a brocha, rodillo o proyectado a pistola. Antes de su aplicación el paramento debe estar completamente limpio, teniendo en cuenta que no se debe aplicar a temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 30 °C

Formulación del producto

Agua, emulsiones, bióxido de titanio, carbonatos cálcicos y otras cargas escogidas para este producto. No es tóxico para uso doméstico.

Apto para uso doméstico, no apto para uso infantil.

Precauciones

- S2 Manténgase fuera de alcance de los niños
 S23/24/25 No respirar sus vapores y evítase el contacto con los ojos y piel.
 S51 Úsese en lugares bien ventilados.

Conforme a los R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D. 255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el producto no está clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.



Distribuidor Oficial de:

Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

www.delapenia.com

Fábrica y oficinas



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com



Master
Internacional
de Empresas