

Système de décoration pour intérieurs, qui donne aux murs un effet à la fois rustique et élégant. Facile et rapide à appliquer, il peut être utilisé sur des surfaces lisses ou rugueuses, dissimulant les petits défauts du mur.

Sa formulation équilibrée fait de ce produit l'un des meilleurs sur le marché dans sa catégorie, à la fois en termes de finition et de facilité de travail. Présentées, en outre, des caractéristiques de durabilité et de flexibilité si élevées qu'elles le rendent adapté aux travaux artistiques (sur toile, bois, etc.).

Le système se compose de deux produits: la pâte de base ou neutre et la cire de finition colorée

Caractéristiques

Coleur	Blanc
Apparence	Pâte blanche de haute viscosité
Finition	Mate touche particulière
Poids spécifique	1,43 +/- 0,05 gr./cc.
Matière fixe	64 % +/- 2
Rendement	1 à 2 m ² / kg (en fonction de la finition désirée)
Temps de séchage au toucher	12 - 14 heures
Durcissement total	21 jours
Finition à la cire	Minimum: 8 heures; maximum: sans limite
Diluent	Emballage à utiliser (eau)
Présentation	(Base) Pots de 23, 12 et 4 Kg (Cire) Pots de 2,5 Kg et 600 Gr
Conservation	Tenir à l'écart des températures extrêmes



Application

Le produit est prêt à l'emploi, il est déconseillé de diluer, son application peut être avec une truelle en plastique ou en acier, selon que vous souhaitez une finition plus rugueuse ou plus lisse. Il doit être appliqué de manière homogène sur tout le mur, en laissant une épaisseur régulière. Travailler sur des surfaces ne dépassant pas 5 m². Lorsque la base est complètement sèche (minimum 24 heures), appliquez la cire teintée avec un chiffon ou une gaze (type poignet) avec des mouvements circulaires en veillant à ne laisser aucune partie non couverte. Les surfaces à traiter doivent être exemptes de sel, de graisse, d'éléments étrangers et totalement exemptes d'humidité.

Il est conseillé d'ancrer les murs avant d'appliquer l'effet rustique avec un enduit lisse De La Peña (Rugopeña Liso Blanco), pour favoriser l'ancrage et régulariser l'absorption du mur.

Il doit être appliqué à des températures comprises entre 5°C et 35°C.

Nettoyage des outils

Le nettoyage des outils de travail se fera avec de l'eau immédiatement après son utilisation.

Convient à un usage domestique. Ne convient pas aux enfants.

Précautions

P101 Si un avis médical est nécessaire, ayez le contenant ou l'étiquette à portée de main.

P102 Tenir hors de la portée des enfants.

P103 Lire l'étiquette avant utilisation.

P501 Éliminer le contenu et / ou son conteneur par le biais du système de collecte sélective activé dans votre municipalité.

Distribuidor Oficial de:



Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com





pinturas de la peña
fábrica de pinturas

EFFET RUSTIQUE

PEINTURE HAUTE DÉCORATION À FINITION RUSTIQUE

Page 2 de 2

EUH208 Contient 2-octyl-2H-isothiazon-3-one.

Mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3: 1) peut provoquer une réaction allergique.

Selon R.D. 363/1995 (directive 67/548 / CE) et R.D. 255/2003 (directive 1999/45 / CE), le produit n'est pas classé comme dangereux. Fiche de sécurité disponible pour l'utilisateur professionnel qui le demande.

Distribuidor Oficial de:



Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com

Master
Internacional
de Empresas

