



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

PEÑAIMP

Apprêt pour galvanisé et surfaces mauvaise adhérence

Page 1 de 2

Peinture pour multi-usages, faite des émulsions acryliques spéciales pour réaliser une grande ancre. Elle sert d'apprêt ou finition pour galvanisé, aluminium, PVC, tuiles, fonds pour le bois et autres matériaux avec peu ou aucune adhésion par sa nature peu poreux ou émaillé, prévoit être repeinte avec la majorité de l'eau ou des peintures à base de solvant.

Caractéristiques



Couleur	Blanche
Finition	Mate Soyeuse
Poids spécifique	1,55 +/-0,05 gr./cc.
Viscosité au moment du conditionnement	105 K.U. à 25 °C
Champ fixe	71 %
Rendement	4 - 6 m ² /Kg
Temps de séchage	60 - 90 minutes
Durcissement	21 jours
Repeindre	24 heures
Diluant	Eau (dilution 5-10 %)
Conditionnement	Pots en 1 et 5 Kg
Conservation	Tenir à l'écart des températures extrêmes

Application

La surface à peindre doit être parfaitement propre sans oxydes, graisse, poussière ou de traces de mauvaise adhérence de la peinture. Elle peut être appliqué au brosse, rouleau ou pulvérisateur. Utilisé comme diluant eau (5-10 % maximum). Lorsque votre application est sur le PVC légèrement poncer ce matériel afin de faciliter l'adhérence sur le même. Avant d'appliquer le vestiaire qu'il est complètement sec (24-48 heures selon la température et du environnement).

En raison de la grande variété des matériaux existants et les énormes possibilités de finitions sont fortement recommandées de faire des essais préliminaires avec le système choisi par le client.

Formulation du produit

L'eau, émulsions acryliques, charges, pigments de haute qualité et d'additifs spécialement sélectionnés.

C'est valide pour l'usage domestique, n'est pas approprié aux enfants.

Cautions

- S2 Hors des mains des enfants.
 S23/24/25 Pas respirer leurs vapeurs, et éviter le contact des yeux et la peau.
 S51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Selon le Décret Royal 363/1995 (Directive 67/548/CE) et le Décret Royal n° 255/2003 (Directive 1999/45/CE), ce pas classé comme produit dangereux. Fiche de données de sécurité disponible pour l'utilisateur professionnel qui en fait la demande.

Distribuidor Oficial de:



Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com





pinturas de la peña
fábrica de pinturas

PEÑAIMP

Apprêt pour galvanisé et surfaces mauvaise adhérence

Page 2 de 2

Distribuidor Oficial de:



Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

*Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)*

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com

Master
Internacional
de Empresas

