

De la Peña

pinturas de la peña
fábrica de pinturas**PEÑAMADER MATE**

Barniz Mate para Madera Interior - Exterior

Página 1 de 1

Barniz alquídico de muy alta calidad, con un tacto suave, de acabado mate, gran penetración y altísimo poder de protección de la madera, especialmente indicado para la protección de maderas en interior, pudiéndose aplicar también en exterior pero en zonas no expuestas directamente al sol.

Características

Peso específico	0,92 gr/cc.
Viscosidad	63" (Copa Ford nº 4)
Materia fija	48%
Tiempo de secado al tacto	4 horas
Repintado	24 horas
Acabado	Mate
Tipo de vehículo	Resina alquídica (no amarillea)
Presentación	En envases de 375 ml, 750 ml y 4 lt.
Color	Incoloro

**Aplicación**

Rendimiento Teórico	7 - 9 m ² /l según el estado de la superficie
Disolvente	Universal
Número de componentes	1
Método de aplicación	Brocha, rodillo, pistola aerográfica

Preparación de la superficie

La superficie deberá estar seca y limpia, exenta de grasa, polvo y suciedad.

Se recomienda aplicar como mínimo dos capas, la primera diluida para que penetre bien en la madera y la segunda a viscosidad de suministro

Inhibidor ultravioleta

Apto para uso doméstico, no apto para uso infantil.



Distribuidor Oficial de:

Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

www.delapenia.com

Fábrica y oficinas



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com



Master
Internacional
de Empresas