pinturas de la peña
fábrica de pinturas

PINTURA PLÁSTICA MATE EXTRA

Pintura Plástica Mate para Interior y Exterior

La pintura plástica "MATE EXTRA ESPECIAL FACHADAS" está formulada con emulsiones acrílicas de última tecnología, con la que se consigue un producto de gran calidad, alto rendimiento y buena resistencia a la intemperie.
Se caracteriza por su buena adherencia y resistencia a la alcalinidad del cemento. Es permeable a los vapores interiores (transpirable) e impermeable a los exteriores. Es un producto especialmente diseñado para exteriores.

En su formulación se han utilizado aditivos fungicidas, algicidas y bactericidas de última generación, que le confieren una gran resistencia a los ataques por moho, algas, hongos, etc., por lo que se mantiene inalterable durante años.

Características



Color	Blanco y colores de la carta (*)
Acabado	Mate
Peso específico	1,60 +/- 0,08 gr./cc.
Viscosidad al envasar	115 K.U. a 25º C
Materia fija %	66 % +/- 5
Sólidos en volumen %	41 % +/- 5
Rendimiento	6 a 8 m^2 /kg por mano y dependiendo del estado del paramento
Tiempo de secado al tacto	40 a 60 minutos
Curado total	21 días
Repintado	De 8 a 10 horas mínimo, máximo sin límite
Diluyente	Agua dulce
Presentación	Envases de 14 Lt
Conservación	Mantener al abrigo de temperaturas extremas
COV	Cat A/a (límite legal 30 g/l). Contenido máximo 25 g/l

Aplicación

Se puede aplicar sobre cualquier material de construcción, yeso, cemento, escayola, etc. Su aplicación puede ser a brocha, rodillo o proyectado a pistola. Antes de su aplicación el paramento debe estar completamente limpio y seco. No se debe aplicar a temperaturas inferiores a 5º C o superiores a 35º C.

Formulación del producto

Agua, emulsión copolimera acrílica, bióxido de titanio, carbonatos cálcicos y otras cargas y aditivos escogidos para este producto.

Apto para uso doméstico. No apto para uso infantil.

Distribuidor Oficial de :
GRACO FESTOOL

Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

Fábrica y oficinas
Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)
t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com

Trofeo CC100 Compromiso a la Calidad
Master Internacional de Empresas

Precauciones

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P103 Leer la etiqueta antes del uso.
P501 Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

EUH208 Contiene 2-octil-2H-isotiazon-3-ona. Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil.2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

(*) En colores fuertes consultar estabilidad al exterior.

Conforme al Reglamento nº 1272/2008 (CLP), el producto no está clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.

Distribuidor Oficial de :
GRACO FESTOOL

Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

Fábrica y oficinas

Trofeo CC100 Compromiso a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com

Master Internacional de Empresas