pinturas de la peña
fábrica de pinturas

PEINTURE AU SILICATE

Peinture 100 % minéral

Peinture faite avec silicate de potassium. Cette peinture est faite particulièrement pour la décoration et protection de nouvelles et anciennes surfaces, pour intérieur et extérieur. Elle a une couverture de haute puissance et en raison de ses particularités est particulièrement indiqué de pour la réhabilitation des anciennes façades des grandes villes pour sa haute résistance aux atmosphères corrosives, rayons UV, n'est pas exploitable par des algues ou de champignons, hautement respirable et respectueux de l'environnement.
Une fois appliquée et durci (14 jours) ces peintures possèdent une haute résistance mécanique et une haute perméabilité à la vapeur d'eau.

Caractéristiques



Couleur	Blanche
Finition	Mate
Poids spédifique	1,44 +/-0,05 gr./cc.
Viscosité au moment du conditionnement	65 +/- 5 K.U. a 25ºC
Champ fixe%	53% +/-2
Solide en volume%	37% +/-2
Matière organique	< 5 %
Rendement	8 a 10 m^2/kg. por mano y dependiendo del estado del paramento
Épaisseur humide minimale conseillée	70 +/- 10 microns par couche
Épaisseur sec minimale conseillée	25 +/- 5 microns par couche
Temps de séchage au toucher	30 - 40 minutes
Durcissement total	21 jours
Recouvrable	2 3 heures minimum, maximum sans limite
Diluant	Eau douche
Presentation	Recipients de 20 Kg.
Conservation	Tenir à l'écart des températures extrêmes.
Stockage	12 mois au maximum
COV´S	Cat A/c (limite légal 40 g/l) contenu maximal 20 g/l

Application

Ce produit est indiqué également l'extérieur et à l'intérieur,

Surfaces appropriés:

Mortiers de sable et plâtre blanc, neuf ou ancien crépi de sable et de chaux, nouveau ou ancien crépi de plâtre, des surfaces en béton, des murs de brique, ciment, pierre naturelle poreuse, planches métalliques en particulier du fer galvanisé et l'aluminium.

Surfaces appropriés de traitement préalable:

Murs de pierre naturelle (poreuse), surfaces de fer (revêtements intérieurs résistant au feu), ancienne et nouvelle peinture de chaux, ancienne peinture d'émulsion fortement attaché (pas augmente la perméabilité à la vapeur d'eau), finitions en plâtre.

Surfaces inappropriés:

Panneaux agglomérés de bois, les peintures à l'huile, les surfaces avec une grande quantité de graisse ou de

Distribuidor Oficial de :
GRACO FESTOOL

Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

Usine et bureaux:
Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)
t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com

Trofeo CC100 Compromiso a la Calidad
Master Internacional de Empresas

taches d'huile, des matières plastiques.
Votre application peut être à la brosse, rouleau ou projeté au pistolet. Pour peindre des murs doivent être propres et sèches et ne doit pas appliquer à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 35°C.

Formulation du produit

Peinture fait avec silicate de potassium, avec une dispersion modifiée de copolymère acrylique.

C'est valide pour l'usage domestique, n'est pas approprié aux enfants.

Précautions

P101	En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
P102	Tenir hors de portée des enfants.
P103	Lire l'étiquette avant utilisation.
P501	Éliminer le contenu/récipient conformément à la législation actuelle de traitement des déchets.

Selon le Décret Royal 363/1995 (Directive 67/548/CE) et le Décret Royal n° 255/2003 (Directive 1999/45/CE), ce pas classé comme produit dangereux. Fiche de données de sécurité disponible pour l'utilisateur professionnel qui en fait la demande.

Distribuidor Oficial de :
GRACO FESTOOL

Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

Usine et bureaux:
Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com

Trofeo CC100 Compromiso a la Calidad

Master Internacional de Empresas

pinturas de la peña
fábrica de pinturas

PEINTURE AU SILICATE

Peinture 100 % minéral

Distribuidor Oficial de :

GRACO FESTOOL

Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com

Trofeo CC100 Compromiso a la Calidad

Master Internacional de Empresas