



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

EFFET ANCIEN TONER DE COULEURS

Peinture d'Haute Décoration avec finition particulière

Page 1 sur 1

Toner concentré en différents couleurs qui s'ajoute en proportion désirée à la base neutre effet ancien pour obtenir les différents couleurs du nuancier.

Caractéristiques



Aspect	Pâte avec la viscosité moyenne-couleurs
Finition	Satinée faible
Poids spécifique	1'05 +/- 0'05 gr. / cc.
Proportion	125 gr a 500 gr sur 2'5 kg de base
Couleurs	Selon nuancier (102, 103, 105, 109, 111, 200, 202, 204, 206)
Conditionnement	Pot en 250 g.
Conservation	Tenir à l'écart des températures extrêmes

Application

Ajouter toner avec la couleur choisie (250 gr) à 2'5 kg de base neutre. Agiter à la main (jamais avec la machine), nous aidant avec la spatule, un bâton ou tout autre outil qui permet de mélanger très énergiquement à l'homogénéisation du produit. Si vous souhaitez obtenir une couleur plus intense peut être une dose accrue de toner deux chaque 2'5 kg de base neutre. Si vous souhaitez plutôt que d'un ton plus doux, ajouter 1/2 toner par chaque 2'5 kg de base neutre. Les surfaces à traiter doivent être propres, de sel, gras, et totalement libres de l'humidité et des éléments bizarres. Vous devez appliquer lorsque les températures se situent entre 8°C et 35°C.

Nettoyage des outils

Le nettoyage des outils de travail se fera avec de l'eau immédiatement après utilisation.

C'est valide pour l'usage domestique, non approprié aux enfants.

Cautions

- S2 Hors des mains des enfants.
S23/24/25 Pas respirer leurs vapeurs, et éviter le contact des yeux et la peau.
S51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Selon le Décret Royal 363/1995 (Directive 67/548/CE) et le Décret Royal n° 255/2003 (Directive 1999/45/CE), ce pas classé comme produit dangereux. Fiche de données de sécurité disponible pour l'utilisateur professionnel qui en fait la demande.



Distribuidor Oficial de:

Note: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, les données sont indicatives et de nature générale. Décrivent nos produits et guident à l'utilisateur sur l'application et l'emploi. En raison de la grande variété de conditions d'utilisation et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité.

Coordonnées (Usine et bureau)
Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25 - 45400 Mora (Toledo)
T: +34 925 300 409 f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com



Máster
Internacional
de Empresas



Empresa Certificada en fabricación
y diseño de pinturas al agua.

www.delapenia.com



Trofeo CC100
Compromiso a
la calidad

Délegation
C/Manzanares, 1
13250 Daimiel (Ciudad Real)
T: 926 851 102
e: info.daimiel@delapenia.com