



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

PEÑASOL

Vernis lasur pour protéger et faire la décoration (multi-usages)

Page 1 de 2

Produit fabriqué à base de résines acryliques spéciales de particules très fines pour la protection du bois contre le soleil et l'humidité. Le lasur, contrairement aux vernis, pénètre profondément dans les pores du bois, à pore ouvert. En ne faisant pas de couche permet au bois de respirer et sera toujours garder l'équilibre entre l'humidité du bois et de l'environnement qui l'entoure. De cette façon protège et embellit les bois **respectant au maximum l'aspect naturel de vos veines.**

Il est incolore ou en couleurs transparentes, souples et dures, présente la grande adhérence, facile à appliquer et très faible odeur. Dans sa formulation contient des fongicides spécifiques qui protègent le bois contre "le bleu" et d'autres maladies causées par des champignons.

Il peut également être utilisé comme fixateur et imperméabilisant pour usage général de plâtre, ciment, plâtre, chaux, brique, pierre, etc., sans que le matériel où elles s'appliquent juste souffrir altérations de couleur. Il protège le salpêtre de l'humidité et les autres impuretés. Ils peuvent être teints avec des colorants universels Pinturas de la Peña.

Caractéristiques



Couleur	Transparente, noyer, châtaignier, chêne, pin clair et sappely
Finition	Mate ou satinée (selon la surface et le nombre de couches)
Poids spécifique	1,05 +/-0,05 gr./cc.
Rendement	10 - 12 m ² /Kg et couche
Temps de séchage	1 heure au toucher
Durcissement	21 jours
Recouvrable	2-3 heures
Diluant et nettoyage des outils	Eau douce
Conditionnement	Pots en 750ml et 4lt
Conservation	Tenir à l'écart des températures extrêmes

Application

Les surfaces où vous ferez l'application doivent être propres et secs. Vous pouvez appliquer à la brosse, rouleau à cheveux courts ou pulvérisateur. Appliquer dans le sens du grain du bois. Une fois sec (environ 2 heures) appliquer une deuxième couche. Il n'est pas nécessaire de la diluer est livré prêt à l'emploi. L'eau sera utilisé pour le nettoyage des outils de travail.

Formulation du produit

L'eau, émulsions acryliques, charges, pigments de haute qualité et d'additifs spécialement sélectionnés.

C'est valide pour l'usage domestique, n'est pas approprié aux enfants.

Précautions

- P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
 P102 Tenir hors de portée des enfants.
 P103 Lire l'étiquette avant utilisation.
 P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la législation actuelle de traitement des déchets.

EUH208 Contains 2-octyl-2H-isothiazole-3-one.

Mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-méthyl-2H-isothiazolin-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1).

Peut produire une réaction allergique.

Distribuidor Oficial de:



Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:



Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com





pinturas de la peña
fábrica de pinturas

PEÑASOL

Vernis lasur pour protéger et faire la décoration (multi-usages)

Page 2 de 2

Teneur maximale en COV: 5 g/l (20°); Valeur limite de l'UE pour ce produit (Cat A/e): 130 g/l (2010)

Selon le Décret Royal 363/1995 (Directive 67/548/CE) et le Décret Royal n° 255/2003 (Directive 1999/45/CE), ce pas classé comme produit dangereux. Fiche de données de sécurité disponible pour l'utilisateur professionnel qui en fait la demande.

Distribuidor Oficial de:



Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com

Master
Internacional
de Empresas

