

De la Peña

pinturas de la peña
fábrica de pinturas**HIDROFUGANTE AL AGUA****Imprimación Hidrofugante para la Protección de Paramentos Verticales Porosos y Sensibles a la Humedad**

Impregnación hidrofugante para la protección de todo tipo de superficies porosas no alcalinas sin alterar su aspecto original.

Hidrofugante al agua DE LA PEÑA es el hidrofugante ideal que, sin alterar el aspecto original, evita el deterioro y minimiza el ensuciamiento de cualquier tipo de soporte vertical u horizontal por la acción de los agentes atmosféricos minimizando los efectos hielo / deshielo.

Su formulación a base de agentes hidrofugantes impide que penetre la humedad evitando la formación de eflorescencias (salitre) y mohos, manteniendo limpios los soportes.

Además como no forma película es transpirable al vapor de agua, permitiendo respirar al paramento.

**Características**

Aspecto	Líquido ligeramente blanquecino
Acabado	Invisible
Peso específico	1'00 gr. / cc.
Rendimiento	2 - 5 m ² / lt (Dependiendo del paramento)
Tiempo de secado total	Totalmente condicionado por la Tª, soporte y HR
Repintado	Mínimo: 8 horas; Máximo: Sin límite
Diluyente	Envasado al uso
Presentación	Envasados de 1, 5 y 25 lts
Conservación	Mantener al abrigo de temperaturas extremas.

Aplicación

El producto viene preparado al uso no se debe diluir, se puede aplicar mediante cualquier método convencional, brocha, rodillo, pistola aerográfica, (no utilizar altas presiones (<3 bares), etc. Aplicar de abajo hacia arriba para asegurar una buena distribución del producto. Las superficies a tratar deben estar limpias de salitre, grasa, elementos extraños y aunque pueden estar ligeramente húmedas la efectividad del producto es mucho mayor sobre superficies totalmente secas (en morteros nuevos dejar fraguar totalmente (30 días aprox.), se debe aplicar de forma homogénea por todo el paramento para evitar la aparición de zonas desiguales tras la lluvia; el número de manos depende de la porosidad del paramento normalmente es suficiente con una.

Las fisuras anchas deben ser selladas con otros materiales tipo masilla previamente a la utilización del hidrofugante. Se debe aplicar a temperaturas comprendidas entre 5°C y 35°C.

Limpieza de Utensilios

La limpieza se puede hacer con agua ligeramente jabonosa cuando esta fresco, una vez seco únicamente se podrá eliminar de forma mecánica.

Formulación del Producto

Agua y polisiloxanos.

Apto para uso doméstico, no apto para uso infantil.

Precauciones

- S2 Manténgase fuera del alcance de los niños
 S23/24/25 No respirar sus vapores y evítese el contacto con los ojos y piel.
 S51 Úse en lugares bien ventilados.

Conforme a los R.D.363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D.255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el producto no está clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.

Nota : Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

Distribuidor Oficial de :

Fábrica y oficinas
 Ctra. Orgaz, s/n
 Apdo. 25 - 45400 Mora (Toledo)
 t: +34 925 300 409 f: +34 925 341 082
 e: info@delapenia.com



Empresa Certificada en fabricación y diseño de pinturas al agua.

www.delapenia.com



Delegación
 c/ Manzanares, 1
 13250 Daimiel (Ciudad Real)
 t, f: 926 851 102
 e: info.daimiel@delapenia.com