

PEÑASOL

Lasur Protector y Decorador Multiusos

Página 1 de 2

pinturas de la peña fábrica de pinturas

Producto fabricado a base de resinas acrílicas especiales de partícula muy fina para la protección de la madera frente al sol y la humedad. El lasur, al contrario que el barniz, **penetra** profundamente en la madera, a poro abierto. Al no formar capa permite que la madera **respire** y se mantenga siempre el equilibrio entre la humedad propia de la madera y la del medio ambiente que la rodea. De esta manera protege y embellece la madera **respetando al máximo el aspecto natural de sus vetas.**

Es incoloro o con colores transparentes, flexible y duro, presenta gran adherencia, fácil aplicación y muy bajo olor. En su formulación contiene fungicidas específicos que protegen la madera del azuleo y otras patologías provocadas por hongos.

También se puede utilizar como fijador e impermeabilizante para uso general de yeso, cemento, escayola, cal, ladrillo visto, piedra vista, etc. sin que el material donde se aplique sufra apenas alteración en el color. Protege del salitre de la humedad y otras impurezas. Se puede teñir con Tinte Universal de Pinturas de la Peña.



Características

Color	Incoloro y Colores Carta
Acabado	Mate o satinado según el paramento y nº de capas
Peso específico	1,05 +/-0,05 gr./cc.
Rendimiento	10 a 12 m ² /Lt y mano
Tiempo de secado	1 hora al tacto
Curado	21 días
Repintado	2-3 horas
Diluyente y limpieza de utensilios	Agua dulce
Presentación	Envases de 750 ml y 4 lt
Conservación	Mantener al abrigo de temperaturas extremas.

Aplicación

Las superficies donde se vaya a aplicar deben estar limpias y secas. Se puede aplicar a brocha, rodillo de pelo corto o pistola. Aplicar en el sentido del veteado de la madera; una vez seco (aproximadamente 2 horas) aplicar una segunda mano. Se suministra listo para su uso por lo que no es necesario diluirlo. Para la limpieza de los utensilios se utilizará agua.

Formulación del producto

Agua, emulsiones acrílicas especiales de partículas muy finas, pigmentos ultravioletas y aditivos específicos.

Apto para uso domestico, no apto para uso infantil.

Precauciones

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102 Mantener fuera del alcance de los niños

P103 Leer la etiqueta antes del uso

P501 Eliminar el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su

municipio.


EUH208 Contiene 1.2-bencisotiazol-3(2h)-ona, 2-octil-2H-isotiazol-3-ona. Puede provocar una reacción


alérgica



Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

www.delapenia.com











PEÑASOL

Lasur Protector y Decorador Multiusos

Página 2 de 2

Contenido máximo en COV´s: 5 g/l (20°); Valor límite de la UE para el producto (Cat A/e): 130 g/l (2010)

Conforme a los R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D. 255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el producto no esta clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.



Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

